


# AMPOULE MR16 LEDS 3 X 1 W GU10 220 V

Luminaire spot pour l'éclairage tertiaire. Son moulage dans une coquille en aluminium lui permet une bonne conductivité thermique et une dissipation de chaleur plus aisée. Vient en remplacement des spots halogènes 50mm. 20000 heures d'autonomie en moyenne. Disponible en différentes températures de couleur. Garantie 1an.



|                    |       |
|--------------------|-------|
| Matière du spot    | Alu   |
| Couleur externe    | Gris  |
| Couleur collerette | Gris  |
| Couleur du culot   | Blanc |



[www.soleds.fr](http://www.soleds.fr)

# CARACTÉRISTIQUES

Nombre de LED 3  
 Diamètre façade (x) 50 mm  
 Hauteur totale (z) 50 mm



| ANGLE | FLUX LUMINEUX MAX | COULEUR °K / LONGUEUR D'ONDE (NM) | COULEUR LED   | CRI | PUISSANCE / CULOT | EQUIVALENCE HALOGÈNE | CODE RÉFÉRENCE |
|-------|-------------------|-----------------------------------|---------------|-----|-------------------|----------------------|----------------|
| 38 °  | 235 lm            | 6000 °K                           | Blanc froid   | 75  | 3W GU10           | 25 W                 | SP003202A      |
|       | 200 lm            | 5000 °K                           | Blanc naturel | 80  | 3W GU10           | 25 W                 | SP003208A      |
|       | 175 lm            | 3000 °K                           | Blanc chaud   | 80  | 3W GU10           | 25 W                 | SP003203A      |
|       |                   | R/G/B/A/J                         | COULEUR       |     | 3W GU10           | 25 W                 | SP003209A      |


## PRODUITS ASSIMILÉS



AMPOULE MR16  
 LEDS 3 X 1 W GX5.3  
 12 V AC/DC



AMPOULE MR16  
 LEDS 3 X 2 W GU10  
 220 V



AMPOULE MR16  
 LEDS 3 X 2 W GX5.3  
 12 V AC/DC