


SPOT A LEDS TRIO MR16 LEDS SLIM 350 mA

Les spots led MR16 s'intègrent parfaitement dans tous les types de supports encastrables de plafond. Ampoule MR16 led de couleur est idéal pour la décoration intérieure. Sa petite taille facilite son installation et son intégration. Elle est équivalente aux spots halogènes 25 W. Adaptable sur les convertisseurs DALI, DMX, 0-10V. Disponible en Osram SSL 150. Disponible avec optique anti-retour lumineux. Disponible en blanc froid, blanc naturel et blanc chaud mais aussi en couleur tel que rouge, vert, bleu et RGB. La teinte de couleur est codifié, sa variation maximale est de 1%.



Nombre de leds	3
Matière du dissipateur	Aluminium
Matière du circuit	Al-cu
Connexion	Avec câble sortant par l'arrière



www.soleds.com

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de dissipateur 15 mm
 Hauteur d'optique 23.3 mm
 Diamètre (x) 50 mm
 Hauteur totale (z) 40 mm
 Longueur de câble 50 cm



FLUX DE L'ÉMETTEUR	NOMBRE DE LED	COURANT TENSION D'ENTRÉE	PUISSANCE	DEGRÉ OPTIQUE	FLUX LUMINEUX MAX	COULEUR °K LONGUEUR D'ONDE (NM)	COULEUR LED	CRI	ÉQUIVALENCE HALOGÈNE	CODE RÉFÉRENCE
110	3	350 mA	3.6 W	12°	330 lm	6300 °K	Blanc froid	75	25 W	T-P4-BF-12-SLIM
110				25°	330 lm	6300 °K	Blanc froid	75	25 W	T-P4-BF-25-SLIM
110				40°	330 lm	6300 °K	Blanc froid	75	25 W	T-P4-BF-40-SLIM
94				12°	282 lm	4000 °K	Blanc naturel	80	25 W	T-P4-BN-12-SLIM
94				25°	282 lm	4000 °K	Blanc naturel	80	25 W	T-P4-BN-25-SLIM
94				40°	282 lm	4000 °K	Blanc naturel	80	25 W	T-P4-BN-40-SLIM
86				12°	258 lm	3000 °K	Blanc chaud	80	25 W	T-P4-BC-12-SLIM
86				25°	258 lm	3000 °K	Blanc chaud	80	25 W	T-P4-BC-25-SLIM
86				40°	258 lm	3000 °K	Blanc chaud	80	25 W	T-P4-BC-40-SLIM
48				12°	144 lm	625 nm	Rouge	25 W	25 W	T-P4-R-12-SLIM
48				25°	144 lm	625 nm	Rouge	25 W	25 W	T-P4-R-25-SLIM
48				40°	144 lm	625 nm	Rouge	25 W	25 W	T-P4-R-40-SLIM
70				12°	210 lm	525 nm	Vert	25 W	25 W	T-P4-V-12-SLIM
70				25°	210 lm	525 nm	Vert	25 W	25 W	T-P4-V-25-SLIM
70				40°	210 lm	525 nm	Vert	25 W	25 W	T-P4-V-40-SLIM
22				12°	66 lm	465 nm	Bleu	25 W	25 W	T-P4-B-12-SLIM
22				25°	66 lm	465 nm	Bleu	25 W	25 W	T-P4-B-25-SLIM
22				40°	66 lm	465 nm	Bleu	25 W	25 W	T-P4-B-40-SLIM
140				12°	140 lm		RGB	25 W	25 W	T-P4-RGB-12-SLIM
140				25°	140 lm		RGB	25 W	25 W	T-P4-RGB-25-SLIM
140				40°	140 lm		RGB	25 W	25 W	T-P4-RGB-40-SLIM

PRODUITS ASSIMILÉS



SPOT A LEDS TRIO MR11 LEDS



SPOT A LEDS TRIO MR16 350 mA



SPOT A LED MR16 500 mA