


PROJECTEUR D'USINE 22

Ce luminaire conçu pour les éclairages d'usine, grâce à ces lumens très élevés. Elle est garantie 3 ans et 35 000 heures en moyenne. Elle existe en différents types de blanc qui varient du blanc froid, blanc naturel au blanc chaud. Elle a aussi trois angles de projection différents 120°, 90° et 45°. Un émetteur BRIDGELUX pour plus de qualité de luminosité.



Collerette
Pot
Fixation
Convertisseur
Couleur Boîtier


Polycarbonate
Fonte d'aluminium
Ressort
Fournis
Gris



www.soleds.com

CARACTÉRISTIQUES


Nombre de LED 1
 Puissance 50/80/100/120/150 W
 Diamètre façade (x) 250 mm
 Hauteur totale (z) 270 à 410 mm
 Voltage AC85-265V
 Source émetteur BRIDGELUX



PUISSANCE	ANGLE	FLUX	COULEUR °K FRÉQUENCE	COULEUR LED	ÉQUIVALENCE HALOGÈNE	CODE RÉFÉRENCE
50 W	60°	4750 lm	5500-6500 °K	Blanc Froid	250 W	PR0093
50 W	60 °	4500 lm	4000-4500 °K	Blanc Naturel	250 W	PR0094
50 W	60 °	4250 lm	2700-3200 °K	Blanc Chaud	250 W	PR0095
80 W	60°	7600 lm	5500-6500 °K	Blanc Froid	400 W	PR0096
80 W	60 °	7200 lm	4000-4500 °K	Blanc Naturel	400 W	PR0097
80 W	60 °	6800 lm	2700-3200°K	Blanc Chaud	400 W	PR0098
100 W	60°	9500 lm	5500-6500 °K	Blanc Froid	500 W	PR0099
100 W	60 °	9000 lm	4000-4500 °K	Blanc Naturel	500 W	PR0100
100 W	60 °	8500 lm	2700-3200 °K	Blanc Chaud	500 W	PR0101
120 W	60°	10800 lm	5500-6500 °K	Blanc Froid	600 W	PR0102
120 W	60 °	10800 lm	4000-4500 °K	Blanc Naturel	600 W	PR0103
120 W	60 °	10800 lm	2700-3200 °K	Blanc Chaud	600 W	PR0104
150 W	60°	13500 lm	5500-6500 °K	Blanc Froid	750 W	PR0105
150 W	60 °	13500 lm	4000-4500 °K	Blanc Naturel	750 W	PR0106
150 W	60 °	13500 lm	2700-3200 °K	Blanc Chaud	750 W	PR0107
150 W	45 °	15150 lm	5500-6500 °K	Blanc Froid	750 W	PR0108
150 W	60 °	15150 lm	5500-6500 °K	Blanc Froid	750 W	PR0109
150 W	90 °	15150 lm	5500-6500 °K	Blanc Froid	750 W	PR0110
150 W	120 °	15150 lm	5500-6500 °K	Blanc Froid	750 W	PR0111
150 W	45 °	15150 lm	4000-4500 °K	Blanc Naturel	750 W	PR0112
150 W	60 °	15150 lm	4000-4500 °K	Blanc Naturel	750 W	PR0113
150 W	90 °	15150 lm	4000-4500 °K	Blanc Naturel	750 W	PR0114
150 W	120 °	15150 lm	4000-4500 °K	Blanc Naturel	750 W	PR0115
150 W	45 °	15150 lm	2700-3200 °K	Blanc Chaud	750 W	PR0116
150 W	60 °	15150 lm	2700-3200 °K	Blanc Chaud	750 W	PR0117
150 W	90 °	15150 lm	2700-3200 °K	Blanc Chaud	750 W	PR0118
150 W	120 °	15150 lm	2700-3200 °K	Blanc Chaud	750 W	PR0119
200 W	45 °	15800 lm	5500-6500 °K	Blanc Froid	1000 W	PR0120
200 W	60 °	15800 lm	5500-6500 °K	Blanc Froid	1000 W	PR0121
200 W	90 °	15800 lm	5500-6500 °K	Blanc Froid	1000 W	PR0122
200 W	120 °	15800 lm	5500-6500 °K	Blanc Froid	1000 W	PR0123
200 W	45 °	15800 lm	4000-4500 °K	Blanc Naturel	1000 W	PR0124
200 W	60 °	15800 lm	4000-4500 °K	Blanc Naturel	1000 W	PR0125

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de LED 1
 Puissance 50/80/100/120/150 W
 Diamètre façade (x) 250 mm
 Hauteur totale (z) 270 à 410 mm
 Voltage AC85-265V
 Source émetteur BRIDGELUX



PUISSANCE	ANGLE	FLUX	COULEUR °K FRÉQUENCE	COULEUR LED	ÉQUIVALENCE HALOGENE	CODE RÉFÉRENCE
200 W	90 °	15800 lm	4000-4500 °K	Blanc Naturel	1000 W	PR0126
200 W	120 °	15800 lm	4000-4500 °K	Blanc Naturel	1000 W	PR0127
200 W	45 °	15800 lm	2700-3200 °K	Blanc Chaud	1000 W	PR0128
200 W	60 °	15800 lm	2700-3200 °K	Blanc Chaud	1000 W	PR0129
200 W	90 °	15800 lm	2700-3200 °K	Blanc Chaud	1000 W	PR0130
200 W	120 °	15800 lm	2700-3200 °K	Blanc Chaud	1000 W	PR0131
240 W	45 °	19250 lm	5500-6500 °K	Blanc Froid	1200 W	PR0132
240 W	60 °	19250 lm	5500-6500 °K	Blanc Froid	1200 W	PR0133
240 W	90 °	19250 lm	5500-6500 °K	Blanc Froid	1200 W	PR0134
240 W	120 °	19250 lm	5500-6500 °K	Blanc Froid	1200 W	PR0135
240 W	45 °	19250 lm	4000-4500 °K	Blanc Naturel	1200 W	PR0136
240 W	60 °	19250 lm	4000-4500 °K	Blanc Naturel	1200 W	PR0137
240 W	90 °	19250 lm	4000-4500 °K	Blanc Naturel	1200 W	PR0138
240 W	120 °	19250 lm	4000-4500 °K	Blanc Naturel	1200 W	PR0139
240 W	45 °	19250 lm	2700-3200 °K	Blanc Chaud	1200 W	PR0140
240 W	60 °	19250 lm	2700-3200 °K	Blanc Chaud	1200 W	PR0141
240 W	90 °	19250 lm	2700-3200 °K	Blanc Chaud	1200 W	PR0142
240 W	120 °	19250 lm	2700-3200 °K	Blanc Chaud	1200 W	PR0143

PRODUITS ASSIMILÉS



PROJECTEUR DE MONUMENT 18 W



PROJECTEUR DE BASSIN 18 W



PROJECTEUR NOIR METAL AVEC DETECTEUR 70 W