

CONVERTISSEURS S-60 GRILLAGEE 12/24V

Convertisseurs indépendants, de classe II double isolation. Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire. Adaptable sur tous les types d'éclairages correspondant à la puissance de ces derniers. Ces convertisseurs ont une durée de vie de 30 000 heures en moyenne. La température du convertisseur peut varier de -10°C à +60°C en moyenne. Existe en différentes puissances.




Connexion	Bornier
Couleur Boîtier	Gris
Couleur du Capot	Jaune
Matière du boîtier	Aluminium
Sortie Primaire	Non
Sortie Secondaire	Double
Terre sur primaire	Non



www.soleds.com

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'entrée 230 V
 Température -20° à +40°C
 largeur x Hauteur (x x y) 97 x 38 mm
 Longueur (z) 159 mm




	FONCTIONNEMENT MIN	FONCTIONNEMENT MAX	TYPE / DÉSIGNATION	CODE RÉFÉRENCE	
		60 W	12 V	CT0002	
		60 W	24 V	CT0030	


PRODUITS ASSIMILÉS



CONVERTISSEURS
S-100 GRILLAGEE
12/24V



CONVERTISSEURS
S-150 GRILLAGEE
12/24V



CONVERTISSEURS
S-40 GRILLAGEE
12/24V