

CONVERTISSEURS SELF SLT15 12/24V 350/700 mA

Convertisseur indépendant, de classe II double isolation. Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire. Adaptable sur tout les types d'éclairages correspondant à la puissance de ces derniers. Ce convertisseurs à une durée de vie de 30 000 heures en moyenne. La température du convertisseurs peut variée de -20°C à +40°C en moyenne. Existe en différentes puissances.



Connexion	Câble moulé
Couleur Boîtier	Bleu/Jaune
Couleur du Capot	Sans
Matière du Boîtier	Plastique
Sortie Primaire	Non
Sortie Secondaire	Simple
Terre sur primaire	Non



www.soleds.com

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'entrée 230 V
Température -20° à +40° C
largeur x Hauteur (x x y) 88 x 43 mm
Longueur (z) 199 mm



	FONCTIONNEMENT MIN	FONCTIONNEMENT MAX	TYPE / DÉSIGNATION	CODE RÉFÉRENCE	
		12 W	350 mA	CC0020	
		12 W	700 mA	CC0106	
		15 W	12 V	CT0027	
		30 W	12 V	CT0028	
		15 W	24 V	CT0050	
		30 W	24 V	CT0051	

PRODUITS ASSIMILÉS



CONVERTISSEURS
S-400 12/24V



CONVERTISSEURS
S-60 GRILLAGEE
12/24V



CONVERTISSEURS
S-201 12/24V