


CONVERTISSEURS HV 12/24V 60 W



Convertisseurs indépendants, de classe II double isolation. Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire. Adaptable sur tous les types d'éclairages correspondant à la puissance de ces derniers. Ces convertisseurs ont une durée de vie de 30 000 heures en moyenne. La température des convertisseurs peut varier de -25°C à +45°C en moyenne. Existe en différentes puissances.


Connexion	Câble moulé
Couleur Boîtier	Gris
Couleur du Capot	Sans
Matière du boîtier	Aluminium
Sortie Primaire	Non
Sortie Secondaire	Double
Terre sur primaire	Non



www.soleds.com

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'entrée 230 V
 Température -25° à +45° C
 largeur x Hauteur (x x y) 66 x 52 mm
 Longueur (z) 199 mm



	FONCTIONNEMENT MIN	FONCTIONNEMENT MAX	TYPE / DÉSIGNATION	CODE RÉFÉRENCE	
		60 W	12 V	CT0074	
		60 W	24 V	CT0075	

PRODUITS ASSIMILÉS



CONVERTISSEURS
HV 12/24V 30 W



CONVERTISSEURS
LT 35V 60 W



CONVERTISSEURS
LED DRIVER LT 48V
20 W