

# CONVERTISSEURS MEANWELL HLG 12/24V 150W



Convertisseurs indépendants, de classe II double isolation. Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire. Adaptable sur tous les types d'éclairages correspondant à la puissance de ces derniers. Ces convertisseurs ont une durée de vie de 30 000 heures en moyenne. La température des convertisseurs peut varier de -40°C à +60°C en moyenne. Existe en différentes puissances.

Connexion	Avec Câble
Couleur Boîtier	Gris
Couleur du Capot	Sans
Matière Boîtier	Aluminium
Sortie Primaire	Non
Sortie Secondaire	Simple
Terre sur Primaire	Oui

PRI	SEC
100/240 V	24 V
50/60 Hz	150 W

[www.soleds.com](http://www.soleds.com)

# CARACTÉRISTIQUES

Tension d'entrée 230 V  
 Température -20° à +50° C  
 largeur x Hauteur (x x y) 68 x 38.8 mm  
 Longueur (z) 228 mm



	FONCTIONNEMENT MIN	FONCTIONNEMENT MAX	TYPE / DÉSIGNATION	CODE RÉFÉRENCE
		150 W	12 V	CT0015
		150 W	24 V	CT0041
		150 W	12V / 1-10V	CT0019
		150 W	24V / 1-10V	CT0045

## PRODUITS ASSIMILÉS



CONVERTISSEURS  
MEANWELL HVGC-100C



CONVERTISSEURS  
MEANWELL HLG  
12/24/48V 320W



CONVERTISSEURS  
MEANWELL HLG  
12/24V 240W