

CONVERTISSEURS HV-12060C 12/24V 60 W



Convertisseurs indépendants, de classe II double isolation. Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire. Adaptable sur tous les types d'éclairages correspondant à la puissance de ces derniers. Ce convertisseur a une durée de vie de 30 000 heures en moyenne. La température du convertisseur peut varier de -20°C à +50°C en moyenne. Existe en différentes puissances.

Connexion	Avec Câble
Couleur Boîtier	Gris
Couleur du Capot	Sans
Matière Boîtier	Aluminium
Sortie Primaire	Non
Sortie Secondaire	Simple
Terre sur Primaire	Oui



www.soleds.com

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'entrée 230 V
Température -20° à +50° C
largeur x Hauteur (x x y) 66 x 52 mm
Longueur (z) 199 mm



	FONCTIONNEMENT MIN	FONCTIONNEMENT MAX	TYPE / DÉSIGNATION	CODE RÉFÉRENCE	
		60 W	12 V	CT0074	
		60 W	24 V	CT0075	

PRODUITS ASSIMILÉS



CONVERTISSEURS
TRIDONIC LCAI
150/450 mA 10W
DALI AVEC BOUTON
POUSOIR



CONVERTISSEURS
QLT ROND PLR 350
mA 9W



CONVERTISSEURS
OSRAM DALI 4
CANAUX 24V 75W