


CONVERTISSEURS TRIDONIC LCU 12/24V 150 W

Convertisseur indépendant, de classe II double isolation. Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire. Adaptable sur tout les types d'éclairages correspondant à la puissance de ces derniers. Ce convertisseurs à une durée de vie de 30 000 heures en moyenne. La température du convertisseur peut variée de -20°C à +50°C en moyenne. Existe en différentes puissances.



Connexion	Bornier
Couleur Boîtier	Blanc
Couleur du Capot	Blanc
Matière Boîtier	Plastique
Sortie Primaire	Oui
Sortie Secondaire	Simple
Terre sur Primaire	Non



www.soleds.com

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'entrée 230 V
 Température -20° à +50° C
 largeur x Hauteur (x x y) 63 x 40.5 mm
 Longueur (z) 270 mm



	FONCTIONNEMENT MIN	FONCTIONNEMENT MAX	TYPE / DÉSIGNATION	CODE RÉFÉRENCE	
		150 W	12 V	CT0059	
		150 W	24 V	CT0060	

PRODUITS ASSIMILÉS



CONVERTISSEURS
LGDD 12/24V 30W



CONVERTISSEURS
TRIDONIC LCU
12/24V 100W



CONVERTISSEURS
TRIDONIC TE-0105
DALIX HALOGENE
12V AVEC BOUTON
POUSSOIR