

# CONVERTISSEURS MEANWELL HLG 12/24/48V 320W



Convertisseur indépendant, de classe II double isolation. Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire. Adaptable sur tout les types d'éclairages correspondant à la puissance de ces derniers. Ce convertisseurs à une durée de vie de 30 000 heures en moyenne. La température du convertisseurs peut variée de +20°C à +50°C en moyenne. Existe en différentes puissances.

Connexion	Avec Câble
Couleur Boîtier	Gris
Couleur du Capot	Sans
Matière Boîtier	Plastique
Sortie Primaire	Non
Sortie Secondaire	Simple
Terre sur Primaire	Oui

<b>PRI</b>	<b>SEC</b>
100/240 V	
50/60 Hz	320 W

[www.soleds.com](http://www.soleds.com)

# CARACTÉRISTIQUES

Tension d'entrée 230 V  
 Température -20° à +50° C  
 largeur x Hauteur (x x y) 90 x 43.8 mm  
 Longueur (z) 252 mm



	FONCTIONNEMENT MIN	FONCTIONNEMENT MAX	TYPE / DÉSIGNATION	CODE RÉFÉRENCE
		320 W	12 V	CT0018
		320 W	24 V	CT0044
		320 W	48 V	CT0081
		320 W	12V / 1-10V	CT0022
		320 W	24V / 1-10V	CT0048

## PRODUITS ASSIMILÉS



CONVERTISSEURS  
MEANWELL HVGC-  
100C



CONVERTISSEURS  
MEANWELL HLG  
12/24V 150W



CONVERTISSEURS  
MEANWELL HLG  
12/24V 240W