


MOTEUR D'ECLAIRAGE CARRE 270x270MM MONOCHROME

Circuit imprimé carré FR4. Idéal pour des dalles lumineuses, des caissons, luminaires, plafond. Sa fine épaisseur de 1mm facilite son intégration. Composé de 66 Leds et de 11 résistances pour plus de luminosité. Tension en courant continu. Norme électrique V0. Disponible en blanc froid, blanc naturel et blanc chaud.



Nombre de led	66
Couleur Circuit	Sérigraphie
Matière Circuit	FR4
Emetteur	SMD5630
Bornier	Phoenix



www.soleds.fr

CARACTÉRISTIQUES

Tension 350 mA / 24V
 Type de circuit FR4
 Dimension 270x270 mm
 Type de led OSRAM DURIS ES/ SEOUL J15/ FR4



	NOMBRE DE LED	LUMENS	PUISSANCE	TYPE	CRI	CODE RÉFÉRENCE
	66	lm	12,3 W	FR4 350 mA	80	PCB0022
		1500 lm	16,2 W	5700 °K BF 24V DURIS ES	80	PCB-DURIS-BF
		1250 lm	16,2 W	4000 °K BN 24V DURIS ES	80	PCB-DURIS-BN
		1200 lm	16,2 W	3000 °K BC 24V DURIS ES	80	PCB-DURIS-BC
		2100 lm	16,2 W	5700°K BF 24V SEOUL J15	80	PCB-SEOUL-BF
		1550 lm	16,2 W	4000°K BN 24V SEOUL J15	80	PCB-SEOUL-BN
		1500 lm	16,2 W	3000°K BC 24V SEOUL J15	80	PCB-SEOUL-BC

PRODUITS ASSIMILÉS



MOTEUR D'ECLAIRAGE CARRE/BARRETTE



MR16 QUATRO



MR16 TRIO