




## MINIKI MONO LED



Projecteur orientable pour rail MONO.  
Module LED 27W 3000Lm 4000K.  
Faisceau 30°.  
Convertisseur non dimmable intégré.  
IRC >80.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
717351AX16	NOIR	AC 230V	27W	4000K	3000 Lm	30°
717351AX21	BLANC	AC 230V	27W	4000K	3000 Lm	30°
717351AX52	MÉTAL	AC 230V	27W	4000K	3000 Lm	30°



### PICTO Description



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Montage sur surfaces inflammables.



Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 350°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.



Alimentation électronique incluse.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.



Courbe photométrique disponible sur le site web.