

CD103




Type : Driver Led Courant Constant
 Tension d'alimentation : 220-240 Vac
 Courant constant de sortie : 700mA
 Puissance Max en W : 25W
 Nombre de bornes d'entrée : 1
 Nombre de bornes de sortie : 1
 Dimensions : 95x53x30
 Trailing Edge dimming

Type : Led Driver constant stroom
 Voedingspanning : : 220-240 Vac
 Constant stroom output : 700mA
 Maximum stroomsterkte in W : 25W
 Aantal ingangsklemmen : 1
 Aantal uitgangsklemmen : 1
 Afmetingen : 95x53x30
 Trailing Edge dimming

Alimentation / Voeding

	Watt Max	PRI	SEC	Inputs	Outputs	Max Case T°	Max Amb. T°
CD103	12,5-25W	AC 230V	DC 700 mA	1	1	50°C	80°C



-  Usage intérieur uniquement.
-  Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
-  Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.
-  Homologation CE.
-  Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifier la compatibilité avec l'installation.
-  Transformateur, convertisseur indépendant.
-  Montage sur surfaces inflammables.
-  L'appareil peut être monté sur ou dans un meuble dont le degré d'inflammabilité de la matière n'est pas connu.
-  Transformateur protégé contre les court-circuits.
-  La sécurité de l'alimentation s'enclenche à 110°.
-  Le produit est certifié aux normes de la directive "EMC" (compatibilité électromagnétique) par l'organisme de contrôle T.U.V.
-  Le produit est certifié aux normes par l'organisme de contrôle T.U.V.
-  Le produit respecte les normes européennes harmonisées EN 61347 et EN 61547.
-  A connecter à un courant alternatif de 230 volts.