




## CICLO 3 LED



Projecteur LED orientable pour rail TRI.  
Module LED 11W 950Lm 4000K.  
Faisceau 30°.  
Convertisseur intégré (non dimmable).  
IRC >80.  
Durée de vie 35.000 heures.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
TR10525	ARGENT	AC 230V	11W	4000K	950 Lm	30°
TR10530	NOIR	AC 230V	11W	4000K	950 Lm	30°
TR10531	BLANC	AC 230V	11W	4000K	950 Lm	30°



### PICTO Description



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Distance minimal des objets illuminés (0,3 m)



Montage sur surfaces inflammables.



Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Alimentation électronique incluse.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.



Courbe photométrique disponible sur le site web.