




CO702 S GU5.3



Spot encastré rectangulaire en aluminium brossé.
Orientable à 30°. Equipé de douilles GU5.3 pour 2 MR16 12V 50W.
Fixation au plafond par ressorts.
Transfo à commander séparément.

| Code | Couleur | Socket | AC/DC | Watt Max | Lampe/Lamp | D (mm) |
|---------|-----------|--------|--------|----------|------------|----------|
| CO70242 | ALUMINIUM | GU5.3 | AC 12V | 2x50W | MR16 | 152x77mm |



PICTO Description



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12 mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°.



Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. La longueur et la largeur à respecter sont citées dans la fiche technique ou le manuel de montage.(77x152mm)



Alimentation à commander séparément.



Montage sur surfaces inflammables.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes halogènes autoprotégées.



A connecter à un courant alternatif de 12 Volts.