




DL2036 R GU4



Spot rond encastré fixe en fonte d'aluminium.
 Equipé d'une douille GU4 pour 1 MR11 35W.
 Livré avec étrier. Fixation au plafond par ressorts.
 Transformateur à commander séparément.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp
DL203603	CHROME	GU4	AC 12V	35W	MR11
DL203604	BLANC	GU4	AC 12V	35W	MR11
DL203605	NOIR	GU4	AC 12V	35W	MR11



PICTO Description



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12 mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°.



Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (44 mm)



Alimentation à commander séparément.



Montage sur surfaces inflammables.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes halogènes autoprotégées.



A connecter à un courant alternatif de 12 Volts.

03 Chrome
Chroom

04 Blanc
Wit

05 Noir
Zwart