




DL2090 R G4



Spot rond encastré fixe extra plat en acier. Livré avec verre sablé.
 Equipé d'une douille G4 pour 1 QT-9 20W.
 Fixation au plafond par ressorts.
 Transformateur à commander séparément.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp
DL209001	OR	G4	AC 12V	20W	QT-9
DL209003	CHROME	G4	AC 12V	20W	QT-9
DL209004	BLANC	G4	AC 12V	20W	QT-9
DL209005	NOIR	G4	AC 12V	20W	QT-9
DL209009	CHROME MAT	G4	AC 12V	20W	QT-9



PICTO Description



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12 mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°.



Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (55 mm)



Alimentation à commander séparément.



Montage sur surfaces inflammables.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



A connecter à un courant alternatif de 12 Volts.