




## EVO 90S LED



Encastré décoratif mural carré en aluminium pour balisage.  
 Diffuseur en verre sablé. Equipé de 1 LED 1W 80 lm 3200K. Encastrement: 75x75mm.  
 Convertisseur (350mA courant constant KALEDO9T) à commander séparément.  
 (montage en série)

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen
EVO1103152	METAL	AC 230V / DC 350mA	1W	3200K	80 Lm



PICTO	Description
	Montage sur un mur en encastré uniquement.
	Usage intérieur uniquement.
	Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12 mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°.
	Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).
	Homologation CE.
	Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. La longueur et la largeur à respecter sont citées dans la fiche technique ou le manuel de montage.(75x75mm)
	Montage sur surfaces inflammables.
	Alimentation à commander séparément.
	A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.

### Alimentation / Voeding

	Watt Max	PRI	SEC	Inputs	Outputs	Max Case T°	Max Amb. T°
KALEDO9T	9W	AC 230V	DC 350 mA	2	1	60°C	50°C

