




FOCEA RX7S



Downlight encastré rectangulaire en fonte d'aluminium. Orientable à 60°. Verre de protection trempé. Réflecteur en aluminium 99.9% métallisé.
 Equipé d'une douille RX7s pour 1 HIT-DE 70 ou 150W
 Fixation au plafond par ressorts.
 Alimentation à commander séparément.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp
23000131P	BLANC	RX7s	AC 230V	70W	HIT-DE
23010131P	BLANC	RX7s	AC 230V	150W	HIT-DE



PICTO Description



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12 mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°.



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 60°.



Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. La longueur et la largeur à respecter sont citées dans la fiche technique ou le manuel de montage.(215x125mm)



Alimentation à commander séparément.



Montage sur surfaces inflammables.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Distance minimal des objets illuminés (0,8 m)




A connecter à un courant alternatif de 230 volts.



Courbe photométrique disponible sur le site web.


Alimentation / Voeding


	Watt Max	PRI	SEC	Inputs	Outputs	Max Case T°	Max Amb. T°		
BOX70EL	70W	AC 230V	AC 250V max	1	1	75°C	45°C	E	
BOX150EL	150W	AC 230V	AC 250V max	1	1	75°C	50°C	E	