




FOX 1 R LED




Downlight rond fixe encastré en fonte d'aluminium.

Fixation au plafond par ressorts. Equipé d'un module LED 10W 3000K 480lm ou 4000K 550lm. Faisceau 110°. IRC > 80.

Convertisseur non dimmable déporté courant constant 350mA fourni. Durée de vie 30.000h.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
DO101WW30	BLANC	AC 230V/DC 350mA	10W	3000K	480 Lm	110°
DO101NW30	BLANC	AC 230V/DC 350mA	10W	4000K	550 Lm	110°



PICTO Description



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12 mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°.



Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Montage sur surfaces inflammables.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (140 mm)



Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.



Alimentation électronique incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Courbe photométrique disponible sur le site web.