




JACK 1401



Spot orientable sur tige pour 1 MR16 12V 50W GU5.3
 Fixation par système « jack » :
 sur un rail TBT 12V avec l'adaptateur MT106, sur une base TBT de type "jack".


Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp	L (mm)
MQ1401004	BLANC	GU5.3	AC 12V	50W	MR16	-
MQ1401005	NOIR	GU5.3	AC 12V	50W	MR16	-
MQ1401104	BLANC	GU5.3	AC 12V	50W	MR16	100
MQ1401105	NOIR	GU5.3	AC 12V	50W	MR16	100
MQ14012504	BLANC	GU5.3	AC 12V	50W	MR16	250
MQ14012505	NOIR	GU5.3	AC 12V	50W	MR16	250
MQ14014004	BLANC	GU5.3	AC 12V	50W	MR16	400
MQ14014005	NOIR	GU5.3	AC 12V	50W	MR16	400



- | PICTO | Description |
|-------|---|
| | Usage intérieur uniquement. |
| | Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau. |
| | Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif). |
| | Homologation CE. |
| | Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°. |
| | Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°. |
| | Montage sur surfaces inflammables. |
| | Distance minimale des objets illuminés (0,5 m) |
| | Luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes halogènes autoprotégées. |
| | Alimentation à commander séparément. |
| | A connecter à un courant alternatif de 12 Volts. |

Accessoires / Toebehoren

MT10604 ADAPTATEUR POUR JACK BLANC WIT





Accessoires / Toebehoren

MT10605

ADAPTATEUR POUR JACK

NOIR

ZWART

