




## JIGA 1 LED



Projecteur.  
 Orientable horizontalement (350°) et verticalement (90°).  
 Equipé de 1 LED 1W 80Lm 3200K.  
 Faisceau 38°.  
 Convertisseur 350mA à commander séparément.  
 Montage en série (max 10M).  
 Piquet à enterrer en aluminium noir fourni.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
ODW00431	ALUMINIUM	DC 350mA	1W	3200K	80 Lm	38°



### PICTO Description



Montage sur le sol uniquement.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Alimentation à commander séparément.



Montage sur surfaces inflammables.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.

### Alimentation / Voeding

	Watt Max	PRI	SEC	Inputs	Outputs	Max Case T°	Max Amb. T°
KA9W	9W	AC 230V	DC 350 mA	1	1	85°C	45°C

