



## KARDAN 1 GU5.3-G53




Spot encastré en aluminium.

Equipé d'une douille GU5.3 pour 1 MR16 12V max. 50W ou d'une douille G53 pour 1 AR-111 max. 75W. Fixation au plafond par ressorts.

Transfo à commander séparément.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp
50115121	BLANC MAT	GU5.3	AC 12V	50W	MR16
50115152	METAL	GU5.3	AC 12V	50W	MR16
51117121	BLANC MAT	G53	AC 12V	75W	AR-111
51117152	METAL	G53	AC 12V	75W	AR-111



501151= L 155 x L1 165



511171= L 209 x L1 234



### PICTO Description



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12 mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°.



Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 180°.



Alimentation à commander séparément.



Montage sur surfaces inflammables.



Luminaire conçu pour être utilisés uniquement avec des lampes halogènes autoprotegées.



A connecter à un courant alternatif de 12 Volts.



21 Blanc mat  
Mat wit



52 Métal  
Metaal