



# KARDAN 2 GU5.3-G53



Spot encastré en aluminium.  
 Equipé de douilles GU5.3 pour 2 MR16 12V max. 50W ou de douilles G53 pour 2 AR-111 max. 75W.  
 Fixation au plafond par ressorts.  
 Transfo à commander séparément.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp
50125121	BLANC MAT	GU5.3	AC 12V	2x50W	MR16
50125152	METAL	GU5.3	AC 12V	2x50W	MR16
51127121	BLANC MAT	G53	AC 12V	2x75W	AR-111
51127152	METAL	G53	AC 12V	2x75W	AR-111

501251= L 155 x L1 279

511271= L 209 x L1 410

21 Blanc mat  
Mat wit

52 Métal  
Metaal

- PICTO Description**
- Montage au plafond en encastré uniquement.
  - Usage intérieur uniquement.
  - IP 23** Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12 mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°.
  - CE** Homologation CE.
  - Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).
  - Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.
  - Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 180°.
  - NO** Alimentation à commander séparément.
  - F** Montage sur surfaces inflammables.
  - Luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes halogènes autoprotégées.
  - 12 V** A connecter à un courant alternatif de 12 Volts.