




## MERLINO-T LED



Projecteur LED orientable pour rail TRI.  
Module LED 26W 2500Lm 3000K.  
Faisceau 30°.  
Convertisseur intégré (non dimmable).  
IRC >80.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
79101116	NOIR	AC 230V	26W	3000K	2500 Lm	30°
79101121	BLANC	AC 230V	26W	3000K	2500 Lm	30°
79101152	MÉTAL	AC 230V	26W	3000K	2500 Lm	30°



### PICTO Description



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 350°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Montage sur surfaces inflammables.



Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.



Alimentation électronique incluse.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.



Courbe photométrique disponible sur le site web.