




MINI 6 LED



Mini encastré de sol en aluminium.
 Equipé de 1 LED 0,12W (WW, CW ou BLEU).
 Convertisseur 12Vdc à commander séparément.
 (Montage en parallèle minimum 5 MINILED maximum 80 MINILED sur une distance de max. 30M).
 Livré avec 1,50m de câble.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
KO91WW	ALUMINIUM	DC LED 12V	0,12W	3000K	6 Lm	90°
KO91CL	ALUMINIUM	DC LED 12V	0,12W	6000K	6 Lm	90°
KO91BL	ALUMINIUM	DC LED 12V	0,12W	-	2 Lm	90°



PICTO Description



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (13 mm)



Alimentation à commander séparément.



Montage sur surfaces inflammables.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 12VDC.

Alimentation / Voeding

	Watt Max	PRI	SEC	Inputs	Outputs	Max Case T°	Max Amb. T°
KAW16W	16W	AC 230V	DC 12V	1	1	80°C	50°C

