




## NAJA RI GU10



Encastré de sol en acier inoxydable 316. Livré avec un verre dépoli. Résistance : 750kg.  
 Equipé d'une douille GU10 pour 1 PAR16 35W max (H max. 55mm).  
 Ne nécessite pas de transformateur.  
 Boitier d'encastrement à commander séparément, diamètre d'encastrement 100mm.

Code	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp
CE1201316	GU10	AC 230V	35W	PAR16



### PICTO Description



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Homologation CE.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (75 mm)



Ne nécessite pas de transfo/ballast



Montage sur surfaces inflammables.



Distance minimale des objets illuminés (0,5 m)



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.



Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni matériau abrasif.

### Accessoires / Toebehoren

CE1204R316 BOITIER ROND



CE1204S316 BOITIER CARRE





Accessoires / Toebehoren

**AC1201CL**      VERRE CLAIR

---

**AC1201VD**      VERRE DEPOLI

---