




NAJA SI GU10



Encastré de sol en acier inoxydable 316. Livré avec un verre dépoli. Résistance : 750kg.
 Equipé d'une douille GU10 pour 1 PAR16 35W max (H max. 55mm).
 Ne nécessite pas de transformateur.
 Boîtier d'encastrement à commander séparément.

Code	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp
CE1201316D	GU10	AC 230V	35W	PAR16



PICTO Description



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Homologation CE.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (75 mm)



Ne nécessite pas de transfo/ballast



Montage sur surfaces inflammables.



Distance minimale des objets illuminés (0,5 m)



Luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes halogènes autoprotégées.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.



Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni matériau abrasif.

Accessoires / Toebehoren

CE1204D316 BOITIER CARRE



AC1201CL VERRE CLAIR



Accessoires / Toebehoren

AC1201VD

VERRE DEPOLI
