




TUBA-T G12



Projecteur orientable équipé d'un adaptateur pour rail TRI.
 Equipé d'une douille G12 pour 1 CDM-T 70W. Livré avec une optique 24°.
 Ballast électronique intégré.
 Autres optiques à commander séparément.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp	α
181322A20	ARGENT	G12	AC 230V	70W	CDM-T	24°
181322A31	BLANC	G12	AC 230V	70W	CDM-T	24°



PICTO Description

- Montage au plafond uniquement.
- Usage intérieur uniquement.
- Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
- Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
- Homologation CE.
- Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.
- Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.
- Montage sur surfaces inflammables.
- Distance minimal des objets illuminés (0,8 m)
- Alimentation électronique incluse.
- A connecter à un courant alternatif de 230 volts.
- Courbe photométrique disponible sur le site web.

Accessoires / Toebehoren

1813212 OPTIQUE 12°

1813240 OPTIQUE 40°

