




## ZEP 400 FLUO



Suspension type 'cloche'.  
 Corps en composite et réflecteur en polycarbonate.  
 Equipée d'une douille GX24q-5 pour 1 lampe fluo 57W ou d'une douille GX24q-6 pour 1 lampe fluo 70W.  
 Ecran de sécurité et lampes fluo 57W ou 70W inclus.  
 Kit de suspension à commander séparément.  
 Ballast électronique intégré.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp	T° (K)	
43011126	METAL/TRANSL.	GX24q-5	AC 230V	57W	FSMH	3000K	E
43011127	METAL/METAL	GX24q-5	AC 230V	57W	FSMH	3000K	E
43011133	NOIR/TRANSL.	GX24q-5	AC 230V	57W	FSMH	3000K	E
43011138	NOIR/METAL	GX24q-5	AC 230V	57W	FSMH	3000K	E
43311126	METAL/TRANSL.	GX24q-6	AC 230V	70W	FSMH	3000K	E
43311127	METAL/METAL	GX24q-6	AC 230V	70W	FSMH	3000K	E
43311133	NOIR/TRANSL.	GX24q-6	AC 230V	70W	FSMH	3000K	E
43311138	NOIR/METAL	GX24q-6	AC 230V	70W	FSMH	3000K	E



PICTO	Description
	Montage en suspension.
	Usage intérieur uniquement.
	Partie supérieure du luminaire IP20 et diffuseur IP43.
	Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.
	Homologation CE.
	Alimentation électronique incluse.
	Livré avec lampe(s).
	Montage sur surfaces inflammables.
	Distance minimale des objets illuminés (0,5 m)
	A connecter à un courant alternatif de 230 volts.
	Courbe photométrique disponible sur le site web.

### Accessoires / Toebehoren

160975 KIT DE SUSPENSION





Accessoires / Toebehoren

2826259

ÉCRAN

