


PROJECTEUR RGB AVEC RF ET OPTIQUE 30°



Projecteur en fonte d'aluminium. Muni d'un indice de protection IP65, il peut être placé à l'extérieur. Vitre de protection en verre transparent fermée à l'aide de 4 clips. A l'intérieur sont placés 8 trios RGB avec convertisseur qui ont un angle de projection de 30°. Télécommande fournie pour un pilotage en TRIAX.

Convertisseur
Matière façade
Matière Boîtier
Type de Led
Couleur Boîtier


Intégré
Verre
Fonte d'Aluminium
Trio
Gris et Noir



www.soleds.fr

CARACTÉRISTIQUES

Nombre d'émetteur 8x3
Tension 230 V
Angle de projection 30°
Température -40°C à +80°C
Longueur x Hauteur (x x y) 425 x 500 mm
largeur (z) 160 mm
Poids 9 Kg



PUISSANCE	ANGLE	FLUX	COULEUR °K FRÉQUENCE	COULEUR LED	ÉQUIVALENCE HALOGENE	CODE RÉFÉRENCE
80 W	30°	lm		RGB	600W	PR0149

PRODUITS ASSIMILÉS



FLOOD LIGHT COB
10 W



FLOOD LIGHT COB
50 W



FLOOD LIGHT COB
80 W

www.soleds.com

Des produits fabriqués par nos soins, pour une qualité optimale.

SOLEDs
SOLUTIONS À LEDS