

# TUBE T8 AVEC VASQUE 1 OU 2 TUBES

Tube industriel avec vasque qui comprend 1 ou 2 tubes T8 selon le modèle. Les puissances varient de 18/36 et 58W avec des dimensions de 655 à 1562mm. Son corps est en A.B.S qui est un polymère thermoplastique qui présente une bonne tenue au chocs et léger. IP65. Fermeture par agrafe de polycarbonate incassable. Diffuseur en PMMA. Possibilité de fixer sur rail avec des clips vendu séparément.



Culot  
Matière Boîtier  
Matière Hublot

G13  
Polymère thermoplastique  
PMMA




PUISSANCE (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		D (mm)
			1 TUBE	2 TUBES	
18	655	477	100	180	110
36	1262	904	100	180	110
58	1562	905	100	180	110

[www.soleds.fr](http://www.soleds.fr)

# CARACTÉRISTIQUES

Tension d'entrée 230V  
Température -15°C à +50°C  
Dimension 1 tube(x x y) 100 x 110 mm  
Dimension 1 tube(x x y) 160 x 110 mm  
Longueur (z) 655/1262/1565 mm



	FUNCTIONNEMENT MIN	FUNCTIONNEMENT MAX	CODE RÉFÉRENCE	
	1 Tube avec vasque 655mm	18W	TU0042	
	2 Tubes avec vasque 655mm	18W	TU0043	
	1 Tube avec vasque 1262mm	36W	TU0042-1	
	2 Tubes avec vasque 1262mm	36W	TU0043-1	
	1 Tube avec vasque 1562mm	58W	TU0042-2	
	2 Tubes avec vasque 1562mm	58W	TU0043-2	

## PRODUITS ASSIMILÉS



TUBE T8 SANS  
VASQUE 1 OU 2  
TUBES



TUBE SLIM 10W  
BLANC FROID



CONNECTEUR IP54  
BARRE LINE 200 MM

[www.soleds.fr](http://www.soleds.fr)

Des produits fabriqués par nos soins, pour une qualité optimale.

**SOLEDs**  
SOLUTIONS À LEDS